

SAB-500CC2022/B0



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司

地址：广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号C栋5楼
电话：020-32382095 传真：020-62614030
www.sonostar.cn Email: sales@sonostar.net




SAB-500 眼科A/B超



- 15英寸LED触摸屏
- 集成图像捕捉
- 综合报表编辑器
- 一体机，外观精美大方
- 综合患者数据库
- 可电池供电工作



 **SonoStar 索诺星**



眼科超声A/B超

具有正常，玻璃体增强，视网膜观察模式，主要用于诊断眼科眼内疾病，显示病灶的位置、形态范围与周围组织的关系。可诊断玻璃体浑浊，视网膜脱落，框内肿瘤等眼内疾病。

A超用于测量前房深度、晶状体厚度、眼轴长度，计算植入人工晶体屈光度数。



技术指标:

1. 整机
成像模式: B, B+B, B+A, A
屏幕: 15英寸彩色液晶屏(触摸屏操作)
所见提示: 预置专家字典输入或手工输入
检索功能: 多关键字检索功能
报告生成功能: 自定义报告模板
Windows操作系统, 扩展方便
可电池工作
产品尺寸: 350mm*360mm*270mm
产品重量: 6.1Kg
2. A超
扫描探头: 10MHz进口小型探头, 适用手持、浸渍或裂隙灯安装多种方式
扫描模式: 接触式、浸渍式
探测深度: 40mm
测量模式: 晶体眼, 无晶体眼, 各种人工晶体眼
测量参数: 前房深度, 晶体厚度, 玻璃体长度的平均值与标准差
临床测量精度: $\pm 0.1\text{mm}$
电子测量精度: 0.0375mm
IOL 计算增量: 0.5D
IOL 计算公式: SRK-II, SRK-T, Binkhorst-II, Holladay, Hoffer-Q, Haigis(Standard)
3. B超:
探头频率: 10MHz(可选配20MHz探头)
扫描方式: 扇形扫描
图像放大: 多级连续放大, 实时放大
增益: 30dB-105dB可调
探测深度: 60mm
扫描角度: 53度
图片灰度: 256级
伪彩模式: OCT伪彩, 多种伪彩
分辨率: 轴向小于0.3mm, 纵向小于0.2mm
测量类型: 多组距离、周长及面积
玻璃体和视网膜增强功能
图像保存和回放功能

